

Модуль DVBT / DVBT2 - 4-х канальный приемник DVB-T/T2 для SMP/DMP



Обзор

Модуль Wellav DVBT / DVBT2 предназначен для приема 4х каналов DVB-T/T2.

Возможности

- До 4х каналов DVB-T/T2
- Модульная конструкция

Информация для заказа

WAV-DMPSPMP-DVBT - Модуль приёмника 4-CH DMP-SMP DVB-T

WAV-DMPSPMP-DVBT2 - Модуль приёмника 4-CH DMP-SMP DVB-T2

WAV-DMP900-CHASSIS - Шасси на 6 слотов; высота 1RU; двойной БП AC; встроенный мультиплексор; EIT; горячая замена модулей

WAV-SMP100-CHASSIS - Шасси на 3 слота; высота 1RU; БП AC; встроенный мультиплексор; EIT; интерфейсы 1GBE IP I/O, 2 ASI I/O

Технические характеристики

Интерфейс

- Разъемы - 4 x RF female

Параметры

- Диапазон частот - 48 ~ 862 MHz
- Модуляции - QPSK, 16/64 QAM (DVB-T), QPSK, 16/64/256 QAM (DVB-T2)
- Интервалы
 - 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 (DVB-T)
 - 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/256, 19/128 (DVB-T2)

- Режимы передачи
 - 2K, 8K (DVB-T)
 - 1K, 2K, 8K, 16K, 32K (DVB-T2)
- Уровень сигнала - -80dBm - -20dBm
- Энергопотребление - Maximum 3W