

## DME-8624S – видео кодер MPEG-2/4 AVC SD




DME-8624S – видео кодер от компании CASTWIN, осуществляющий кодирование видео и звука превосходного качества в стандартах SD с низкой задержкой. Кодер имеет как аналоговые входы (компонентный, композитный), так и цифровые (SDI, HDMI), а также IP и ASI выходы, что делает его более универсальным при кодировании в MPEG-2/4 AVC (H.264).

### Возможности

- SDI, HDMI, компонентный и композитный видео входы
- Цифровые, аналоговые аудио входы, звук вложенный в SDI
- Генерация PSI и PSIP
- Одновременная трансляция сигнала через ASI и IP(UDP/RTP) интерфейсы
- Автоматическое определение активного видео входа
- Вставка субтитров EIA-708 с помощью SD-SDI (SMPTE 334)
- Генерация TVCT, CVCT, SDT и NIT
- Управление скоростью кодирования CBR / VBR

### Преимущества

- Низкая задержка 800мс
- Поддержка Dolby Digital (AC-3), MPEG-1 Layer II, AAC-LC и HE-AAC
- ASI вход для добавления кодируемого канала в многопрограммный транспортный поток
- Контроль частоты кадров, изображения, фазового шума, коррекция цвета и гаммы
- Изменение параметров кодирования MPEG-2 SD или H.264 SD в реальном времени
- Интегрированный IP конвертер



## Технические характеристики

### Входы видео:

- SDI (800mVp-p)
- HDMI (1000mVp-p)
- Композитный (1Vp-p)
- Компонентный (1Vp-p)

### Входы аудио:

- Аналоговые (1 стереопара, Mini XLR)
- Цифровые (AES-EBU, Embedded SDI/HDMI, BNC (75 Ом) / HDMI-19PIN)

### Кодирование видео:

- Кодирование: MPEG-2 MP@ML, H.264 MP@L3, 4:2:0
- Скорость кодирования CBR или VBR: MPEG-2: 2~15 Мбит/с, H.264: 0.5~15 Мбит/с
- Разрешения: 480i/29.97/30, 576i, 25
- Соотношение сторон: 4:3, 16:9
- Задержка: 800мс

### Кодирование аудио

- Частота дискретизации: 32, 44.1, 48 кГц
- Dolby Digital® AC-3: 128,192,256,384 кбит/с
- MPEG-1 Layer II: 192,224,256,320,384 кбит/с
- MPEG-4 AAC-LC: 32~384 кбит/с
- MPEG-4 HE-AAC v1: 32~192 кбит/с
- MPEG-2 HE-AAC v2: 32~96 кбит/с

### Входы ASI

- Вход - 1x ASI (BNC (75Ом), 800mVp-p, формат пакета: 188 байт)

### Выходы ASI

- Выход - 3x ASI (BNC (75Ом), 800mVp-p)

### Выходы IP

- Выход - 1x IP (опция) - RJ-45, 10/100/1000 Base-T, UDP/RTP, Unicast/Multicast

### Управление

- Пользовательский Web-интерфейс
- Клавиатура на передней панели
- SNMP

### Электропитание

- AC 90-230В / 50/60Гц; 100Вт (макс)
- Резервируемый блок питания (опция)

### Физические характеристики

- Размеры: 1RU, 44x483x383 мм
- Вес: 4 кг

### Эксплуатационные характеристики

- Рабочая температура: -10-50°C

## ***О компании CASTWIN***

Компания CASTWIN является мировым лидером в разработке и производстве профессионального телевещательного оборудования, а также инноватором и ведущим производителем CATV оборудования в Корее в течение 25 лет. Главная миссия компании - обеспечить клиентов высококачественными и бюджетными решениями на базе новейших технологий для надежной и эффективной обработки и передачи сигнала по всему миру.

