

## Модуль DVB-S2 - 4-х канальный приемник DVB-S2 для SMP/DMP



### Обзор

Модуль Wellav DVB-S2 предназначен для приема нескремблированных спутниковых каналов QPSK/8PSK DVB-S/S2.

### Возможности

- До 4х каналов DVB-S/S2
- Поддержка Multi-stream
- Модульная конструкция

### Информация для заказа

**WAV-DMP SMP-DVBS2** - Модуль приёмника 4-CH DMP-SMP DVB-S2

**WAV-DMP900-CHASSIS** - Шасси на 6 слотов; высота 1RU; двойной БП AC; встроенный мультиплексор; EIT; горячая замена модулей

**WAV-SMP100-CHASSIS** - Шасси на 3 слота; высота 1RU; БП AC; встроенный мультиплексор; EIT; интерфейсы 1GBE IP I/O, 2 ASI I/O

### Технические характеристики

#### Интерфейс

- Разъемы - 4 x RF female

#### Параметры

- Диапазон частот - 950 ~ 2150 MHz
- Модуляции - QPSK, 8PSK

- Уровень сигнала - -65dBm - -25dBm
- Символьная скорость - 1 - 31 MSps
- Питание LNB - 13/18V DC
- 22kHz - On/Off
- FEC - поддерживается
- Энергопотребление - Maximum 22W